

Elektrische und mechanische Daten 7

Gewicht und Trägheitsmoment beziehen sich auf Standardausführung mit Klemmkasten, ohne zweites Wellenende		Elektrische Daten				Mechanische Daten						
		Widerstand pro Phase	Induktivität pro Phase	Strom / Phase unipolar	Strom / Phase bipolar	Schrittwinkel (bei Vollschritt)	Haltemoment	Selbst-haltemoment	Rotorträgheitsmoment	Lagerbelastung axial	Lagerbelastung radial	Gewicht
Serie	Motortyp	Ohm	mH	A	A	°	Nm	Nm	kgcm ²	N	N	kg
56	SM 56.1.18 J1	4.75	9	1	1.4	1.8	0.45	0.04	0.125	80	150	0.6
	SM 56.1.18 J3	0.72	1	3	4.2							
	SM 56.1.18 J3.9	0.42	0.64	3.9	5.5							
	SM 56.2.18 J1.5	3.9	9	1.5	2.1	1.8	0.85	0.08	0.25	80	150	1
	SM 56.2.18 J2	2.6	5	2	2.8							
	SM 56.2.18 J3	1.2	2.6	3	4.2							
	SM 56.3.18 J1.5	4.3	9	1.5	2.1	1.8	1.25	0.12	0.375	80	150	1.35
	SM 56.3.18 J3	1.46	3	3	4.2							
SM 56.3.18 J4.6	0.72	1.2	4.6	6.5								
87	SM 87.1.18 M1.6	2.9	6	1.6	2.3	1.8	1.8	0.08	0.65	180	280	1.7
	SM 87.1.18 M3	0.72	1.6	3	4.2							
	SM 87.1.18 M5	0.28	0.7	5	7							
	SM 87.2.18 M3.5	0.74	3	3.5	5	1.8	3.6	0.16	1.3	180	280	2.65
	SM 87.2.18 M4.6	0.48	1.5	4.6	6.5							
	SM 87.2.18 M6	0.38	1	6	8.4							
	SM 87.3.18 M3.5	1.1	5	3.5	5	1.8	5.4	0.24	1.95	180	280	3.65
	SM 87.3.18 M6	0.43	1.7	6	8.4							
	SM 87.3.18 M7	0.33	1	7	10							
	SM 87.4.18 M6	0.55	2.3	6	8.4	1.8	7.2	0.32	2.6	180	280	4.6
SM 87.4.18 M7	0.42	1.8	7	10								
88 ¹⁾	SM 88.1.18 M2	1.88	11.1	–	2	1.8	3	0.12	1.35	180	280	1.9
	SM 88.1.18 M4	0.5	2.5	–	4							
	SM 88.1.18 M8	0.13	0.75	–	8							
	SM 88.2.18 M2	3.61	26	–	2	1.8	6	0.24	2.7	180	280	2.85
	SM 88.2.18 M4	0.74	5.5	–	4							
	SM 88.2.18 M8	0.21	1.5	–	8							
	SM 88.3.18 M4	1.14	10.9	–	4	1.8	9	0.36	4.05	180	280	3.85
	SM 88.3.18 M8	0.29	2.6	–	8							
	SM 88.3.18 M12	0.14	1	–	12							
	SM 88.4.18 M4	1.54	22	–	4	1.8	12	0.48	5.4	180	280	4.8
	SM 88.4.18 M8	0.37	3.55	–	8							
SM 88.4.18 M12	0.12	1.75	–	12								
107	SM 107.1.18 M4 ¹⁾	0.45	4.8	–	4	1.8	5	0.2	4	400	650	4.3
	SM 107.1.18 M6	0.3	1.6	5	7							
	SM 107.1.18 M8	0.225	1.2	5.7	8							
	SM 107.1.18 M12	0.1	0.55	8.8	12.5							
	SM 107.2.18 M4 ¹⁾	0.76	9.6	–	4	1.8	9	0.4	8	400	650	7.2
	SM 107.2.18 M8	0.38	2.4	5.7	8							
	SM 107.2.18 M10	0.25	1.6	7.1	10							
	SM 107.2.18 M12	0.175	1.15	8.8	12.5							
	SM 107.3.18 M6 ¹⁾	0.56	7.6	–	6	1.8	13	0.6	12	400	650	9.8
	SM 107.3.18 M10	0.38	2.7	7.1	10							
	SM 107.3.18 M12	0.28	1.9	8.8	12.5							
	SM 107.4.18 M6 ¹⁾	0.68	10.8	–	6	1.8	17	0.8	16	400	650	12.5
SM 107.4.18 M12	0.34	2.7	8.8	12.5								
168	SM 168.1.18 M12	0.18	2.5	8.8	12.5	1.8	19	0.3	31.2	660	1000	18
	SM 168.2.18 M12	0.28	5	8.8	12.5	1.8	38	0.6	64.4	660	1000	23

1) nur mit bipolarer Wicklung